



FÁBRICA DE PINTURAS, ESMALTES,  
LACAS Y BARNICES  
Ctra. Nacional, 301 – km. 212,800  
Telf: 0034 967 44 07 12 / 967 44 00 16  
Fax: 0034 967 44 28 19  
E-mail: [macy@pinturas-macy.com](mailto:macy@pinturas-macy.com)  
Web: [www.pinturas-macy.com](http://www.pinturas-macy.com)  
02630 LA RODA (AB) ESPAÑA

## FICHA TÉCNICA

# MACYFIX

### DESCRIPCIÓN:

Imprimación selladora y consolidante de naturaleza acrílica con propiedades impermeabilizantes.

### USO RECOMENDADO:

Especialmente recomendado como imprimación selladora de uso general en superficies de hormigón y sus prefabricados, ladrillo, cal, etc.

Puede utilizarse como imprimación consolidante en superficies poco consistentes, pinturas envejecidas en mal estado, etc.

Como Barniz de acabado proporcionando un aspecto mojado.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Producto al disolvente  
Aplicación Interior-Exterior  
Fijador de superficies poco consistentes (cal, pinturas envejecidas, etc.).  
Imprimación-Sellador efectivo de superficies porosas y absorbentes que puede ser repintado con pinturas base agua como solvente.  
Gran poder de penetración.  
Deja un acabado en el material de efecto mojado.  
Impermeabilizante por efecto de capa.

### DATOS TÉCNICOS:

Aspecto: Líquido  
Como imprimación: de satinado a mate  
Como barniz de acabado: brillo con aspecto mojado  
Color: Líquido Incoloro  
Peso específico: 0.880±0.01g/l  
Volumen sólidos: 15 ± 2%  
Punto inflamación: 9º C  
COV: Max.750g/l

### APLICACIÓN:

Método: Brocha y Rodillo  
Rendimiento: 4-6m<sup>2</sup>/litro (Teórico)\*  
Secado superficial 20°C: 1 hora  
Secado Total a 20°C: 8 horas  
Repintado: 16-24 horas  
Dilución: Disolvente Universal.  
Limpieza: Disolvente Limpieza Macy  
Condiciones: Máximo 85% de humedad relativa  
Temperatura de aplicación: 5 - 35°C  
No aplicar con riesgo de lluvias  
No aplicar a pleno sol  
Evitar humedades elevadas y zonas con previsión de rocío.

\*NOTA: Hay que considerar las mermas de aplicación, absorción del soporte e irregularidades de la superficie



FÁBRICA DE PINTURAS, ESMALTES,  
LACAS Y BARNICES  
Ctra. Nacional, 301 – km. 212,800  
Telf: 0034 967 44 07 12 / 967 44 00 16  
Fax: 0034 967 44 28 19  
E-mail: [macy@pinturas-macy.com](mailto:macy@pinturas-macy.com)  
Web: [www.pinturas-macy.com](http://www.pinturas-macy.com)  
02630 LA RODA (AB) ESPAÑA

## PREPARACIÓN DE SUPERFICIES Y ESQUEMA RECOMENDADO:

Las superficies a tratar deben ser limpiadas antes del tratamiento. Deben ser limpiadas y saneadas con el fin de eliminar las zonas mal adheridas.

La superficie debe estar perfectamente seca.

Sobre superficies de hormigón o cemento debido al uso común de desmoldeantes y aditivos endurecedores del hormigón se recomienda antes del pintado un decapado por chorro abrasivo, o limpieza con una solución ácida, seguida de un lavado abundante con agua y posterior secado. Con ello evitaremos una mala adherencia de la pintura.

Como imprimación selladora consolidante diluir al 100% (1:1) con disolvente Universal.

Para evitar la aparición de eflorescencias en la capa final, se aplicará una primera mano diluida al 50% con disolvente universal.

Para conseguir un efecto mojado de la superficie, se recomienda diluir entre un 20-50%, a mayor dilución, menor será el grado de brillo pero el efecto mojado se conserva.

Como Barniz de acabado, aplicar una primera capa diluida al 100% (1:1) a modo de imprimación y una segunda capa diluida entre un 5-20%.

Cuando se utiliza Macyfix como imprimación se podrá repintar con cualquier tipo de pintura tanto base agua como solvente como por ejemplo, Pintura Piscinas, Esmaltes sintéticos, Secado Rápido, Esmalte PU, Pinturas Plásticas, Revestimientos, etc., respetando el tiempo de repintado.

Para otras aplicaciones o superficies consultar con el Dpto. Técnico.

## OBSERVACIONES:

Homogeneizar muy bien el contenido del envase antes de su uso mediante agitación manual o mecánica y una vez abierto durante la aplicación. Si la aplicación se realiza en interior, procurar una buena renovación de aire durante la aplicación y secado del producto.

El tiempo de secado dependerá de las condiciones ambientales y absorción del soporte.

No aplicar sobre soportes mojados.

A partir de la fecha de fabricación la caducidad del producto es de 3 Años sin abrir el envase original. Los envases abiertos son susceptibles de durabilidades más bajas.

Almacenar en lugares con temperaturas comprendidas entre 10-30°C, con adecuada ventilación y lejos de toda fuente de ignición. Evitar la exposición de los envases a temperaturas cercanas a 0°C o su exposición directa al sol.

No diluir más de lo recomendado en esta Ficha Técnica.



FÁBRICA DE PINTURAS, ESMALTES,  
LACAS Y BARNICES  
Ctra. Nacional. 301 – km. 212,800  
Telf: 0034 967 44 07 12 / 967 44 00 16  
Fax: 0034 967 44 28 19  
E-mail: [macy@pinturas-macy.com](mailto:macy@pinturas-macy.com)  
Web: [www.pinturas-macy.com](http://www.pinturas-macy.com)  
02630 LA RODA (AB) ESPAÑA

#### SEGURIDAD:

Producto al disolvente, es fundamental la lectura de la etiqueta del envase, se recomienda seguir las exigencias de la legislación nacional o local en seguridad en el trabajo, higiene y medio ambiente. En general, evite el contacto con los ojos y la piel, utilice guantes, gafas de protección y vestuario adecuado. Utilizar solamente en lugares bien ventilados. Mantener fuera del alcance de los niños. Para más información consultar la ficha de seguridad.

La información de esta Ficha Técnica está basada en nuestros propios conocimientos actuales y en las leyes vigentes de la UE y nacionales. El producto no debe utilizarse para fines distintos a los que se especifican. Es siempre responsabilidad del usuario tomar las medidas necesarias con el fin de cumplir con las exigencias establecidas en las legislaciones vigentes. La información contenida en esta Ficha no hay que considerarla como una garantía de sus propiedades.