



FÁBRICA DE PINTURAS, ESMALTES,
LACAS Y BARNICES
Ctra. Nacional, 301 – km. 212,800
Telf: 0034 967 44 07 12 / 967 44 00 16
Fax: 0034 967 44 28 19
E-mail: macy@pinturas-macy.com
Web: www.pinturas-macy.com
02630 LA RODA (AB) ESPAÑA

FICHA TÉCNICA

ADHESIVO DE MONTAJE

DESCRIPCIÓN:

Adhesivo de montaje al agua que proporciona uniones fuertes, flexibles y con excelentes resistencias. Las partes unidas presentan una unión tan sólida y permanente que hace prescindible el uso de clavos y tornillos.

USO RECOMENDADO:

Se puede aplicar sobre madera, cerámica, yeso, escayola, cemento, hormigón, molduras, marcos de puertas, zócalos, paneles prefabricados, azulejos, poliestireno expandido, etc. y en general todo tipo de soportes absorbentes.
Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes y bien adheridos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Exterior e interior.
Fácil aplicación.
Excelente adherencia.
Flexible.
Permite realizar uniones de gran resistencia.
Espesor máximo 1mm.

DATOS TÉCNICOS:

Aspecto: Pasta.
Color: blanco.
pH: 7.0 - 8.0
Adherencia: > 1.1 MPa sobre cemento y pintura
Clasificación al fuego: D – s2 – d0

APLICACIÓN:

Tiempo de secado: 2-4 horas, en capa de 1 mm de grosor
Condiciones: No usar sobre soportes recalentados ni mojados.
No aplicar temperaturas inferiores a 5°C o superiores a 35°C.
No aplicar con riesgos de lluvias.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES Y ESQUEMA RECOMENDADO:

El soporte debe estar sano, limpio, consistente, exento de humedad y libre de toda traza de salitre, hongos, microorganismos, polvo, grasa o cualquier tipo de materia que pueda dificultar la buena adherencia del producto al soporte.

Los fondos de naturaleza pulverulenta deben ser consolidados con un fijador (BARNIZ ANCLAJE), del mismo modo, los fondos viejos integrados por yesos muertos o por partes mal adheridas, deben ser saneados: queda totalmente desaconsejada la restauración de soportes fatigados sin previo saneamiento.



FÁBRICA DE PINTURAS, ESMALTES,
LACAS Y BARNICES
Ctra. Nacional, 301 – km. 212,800
Telf: 0034 967 44 07 12 / 967 44 00 16
Fax: 0034 967 44 28 19
E-mail: macy@pinturas-macy.com
Web: www.pinturas-macy.com
02630 LA RODA (AB) ESPAÑA

OBSERVACIONES:

Evitar el calor excesivo y/o el viento que pudieran provocarla evaporación anticipada del agua del adhesivo que originaría fisuraciones y pérdida de fuerza del mismo.

La producto se guardará en al abrigo de la acción directa de los rayos de sol y de fuentes de humedad.

SEGURIDAD:

Producto al agua, no requiere ninguna precaución especial para su manipulación, es fundamental la lectura de la etiqueta del envase, se recomienda seguir las exigencias de la legislación nacional o local en seguridad en el trabajo, higiene y medio ambiente.

En general, evite el contacto con los ojos y la piel, utilice guantes, gafas de protección y vestuario adecuado. Utilizar solamente en lugares bien ventilados.

Mantener fuera del alcance de los niños.

Para más información consultar la ficha de seguridad.

La información de esta Ficha Técnica está basada en nuestros propios conocimientos actuales y en las leyes vigentes de la UE y nacionales. El producto no debe utilizarse para fines distintos a los que se especifican. Es siempre responsabilidad del usuario tomar las medidas necesarias con el fin de cumplir con las exigencias establecidas en las legislaciones vigentes. La información contenida en esta Ficha no hay que considerarla como una garantía de sus propiedades.