



FÁBRICA DE PINTURAS, ESMALTES,  
LACAS Y BARNICES  
Ctra. Nacional, 301 – km. 212,800  
Telf: 0034 967 44 07 12 / 967 44 00 16  
Fax: 0034 967 44 28 19  
E-mail: [macy@pinturas-macy.com](mailto:macy@pinturas-macy.com)  
Web: [www.pinturas-macy.com](http://www.pinturas-macy.com)  
02630 LA RODA (AB) ESPAÑA

## FICHA TÉCNICA

# ADITIVO IMPRIMACIÓN MORTERLUX

### DESCRIPCIÓN:

Slurry concentrado a base de cargas de granulometría seleccionadas en base acuosa.

### USO RECOMENDADO:

Especialmente indicado para adicionarlo sobre el REVESTIMIENTO LISO MACYMUR aportando al producto resultante las características ideales para la preparación de superficies interiores y exteriores donde vaya a aplicarse MORTERO ACRÍLICO *MORTERLUX* y cualquier otro sistema de similares características.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Producto al agua  
Fácil incorporación  
Granulometría calibrada  
Mejora la aplicación del acabado (MORTERO ACRÍLICO *MORTERLUX*)

### DATOS TÉCNICOS:

Aspecto: Pasta semifluida  
Color: Beige  
Volumen sólidos: 65 +/- 2%  
Peso específico: 1,770 +/- 0,020 Kg / l  
Granulometría: < 300 µm  
Punto inflamación: Ininflamable

### APLICACIÓN:

Dilución: No procede  
Limpieza: Agua

Modo de empleo: adicionar 900 ml de ADITIVO MORTERLUX a 15 l de REVESTIMIENTO LISO MACYMUR, homogeneizar completamente el producto.

### OBSERVACIONES:

Almacenar en lugares frescos y secos. Evitar la exposición de los envases a temperaturas cercanas a 0°C o su exposición directa al sol. No diluir más de lo recomendado en esta Ficha Técnica.

### SEGURIDAD:

Producto al agua, no requiere ninguna precaución especial para su manipulación. Los envases llevan las correspondientes etiquetas y pictogramas de seguridad que deben ser observados, además se recomienda seguir las exigencias de la legislación nacional o local. Usar la protección personal adecuada como guantes, gafas y mascarilla, si se aplica en espacios cerrados o con mala renovación de aire debe facilitarse ventilación forzada.