



FÁBRICA DE PINTURAS, ESMALTES,
LACAS Y BARNICES
Ctra. Nacional, 301 – km. 212,800
Telf: 0034 967 44 07 12 / 967 44 00 16
Fax: 0034 967 44 28 19
E-mail: macy@pinturas-macy.com
Web: www.pinturas-macy.com
02630 LA RODA (AB) ESPAÑA

FICHA TÉCNICA

RUSTIKMAC

DESCRIPCIÓN:

Revestimiento de interior para restaurar y crear efecto de muros viejos.

USO RECOMENDADO:

Cualquier tipo de sustrato de albañilería, tales como hormigón, yeso, cemento, fibrocemento, escayola, etc. previa imprimación.

Tiene su aplicación más directa en hoteles, restaurantes, cafeterías y en cualquier lugar donde se requiera un acabado y efecto rústico antiguo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Producto al agua.
Prácticamente sin olor.
Fácil de trabajar.
Gran tiempo de aplicación.
Fácil lijado.
Respetuoso con el medio ambiente.
Resistencia la frote en seco.
Clasificada grupo I) según Directiva 2004/42/CE

DATOS TÉCNICOS:

Naturaleza: vinílica
Aspecto: pasta texturada, color blanco roto
Densidad: 1.35 ± 0.05 Kg/l (según norma ISO 1675)
Viscosidad: 17500 ± 1500 cP (Brookfield, T^a 23-25^oc)
Punto de inflamación: ininflamable
COV: 64 g/l (contenido máximo 200 g/l)

APLICACIÓN:

Método:	Llana de acero inoxidable.
Dilución:	Listo al uso.
Limpieza:	Agua.
Rendimiento:	2 - 3 m ² /l
Secado al tacto:	10 – 12 horas a 20 ^o C y 60% humedad relativa.
Lijado:	A partir de 24 horas.
Intervalo de repintado:	24 - 48 horas a 20 ^o C
Número de capas:	1
Condiciones:	Máximo 85% de humedad relativa. Temperatura de aplicación: 5 - 35 ^o C. Evitar humedades elevadas y horas con previsión de rocío.



FÁBRICA DE PINTURAS, ESMALTES,
LACAS Y BARNICES
Ctra. Nacional. 301 – km. 212,800
Telf: 0034 967 44 07 12 / 967 44 00 16
Fax: 0034 967 44 28 19
E-mail: macy@pinturas-macy.com
Web: www.pinturas-macy.com
02630 LA RODA (AB) ESPAÑA

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES Y ESQUEMA RECOMENDADO:

1. Limpiar bien la superficie a aplicar y eliminar las posibles partes mal adheridas y restos de polvo y suciedad que pudiera haber. En paramentos de poca consistencia o altamente porosos dar una mano de sellador- fijador BARNIZ ANCLAJE. Esperar al menos 8 horas.
2. Aplicación de una primera mano de IMPRIMACIÓN STYLO, diluido con un 10-15 % de agua para conseguir un soporte liso y compacto.
3. Extender con llana de acero inox. una mano de RUSTIKMAC BASE de forma irregular, para obtener los relieves deseados. Cuando la pasta está todavía fresca se pueden hacer diferentes acabados con distintas herramientas, como peine, brocha, espátula, tampón imitación madera,... Dejar secar mínimo 10 horas.
4. Lijar con lija de grano fino (a partir del nº 360) para quitar las imperfecciones y limpiar cuidadosamente el polvo.
5. Proceder a la aplicación de la CERA RUSTIKMAC. Para ello se aplicarán pequeñas cantidades de CERA RUSTIKMAC con espátula de plástico y se retirarán produciendo un arrastre de producto, lo que genera una serie de degradaciones de color.
Se puede aplicar también la CERA RUSTIKMAC con esponja u otro tipo de utensilio para conseguir un efecto en el que los contrastes de color sean menos intensos.
7. Además, también se pueden generar efectos decorativos con el VELAT NUIT (véase aplicaciones en Ficha Técnica).

OBSERVACIONES:

Homogeneizar muy bien el contenido del envase antes de su uso mediante agitación mecánica o manual.
El tiempo de secado dependerá de las condiciones ambientales durante la aplicación y secado.
Almacenar en lugares frescos y secos. Evitar la exposición de los envases a temperaturas cercanas a 0º C o su exposición directa al sol.

SEGURIDAD:

Producto al agua, no requiere ninguna precaución especial para su manipulación, es fundamental la lectura de la etiqueta del envase, se recomienda seguir las exigencias de la legislación nacional o local en seguridad en el trabajo, higiene y medio ambiente. En general, evite el contacto con los ojos y la piel, utilice guantes, gafas de protección y vestuario adecuado. Utilizar solamente en lugares bien ventilados. Mantener fuera del alcance de los niños. Para más información consultar la ficha de seguridad.

La información de esta Ficha Técnica está basada en nuestros propios conocimientos actuales y en las leyes vigentes de la UE y nacionales. El producto no debe utilizarse para fines distintos a los que se especifican. Es siempre responsabilidad del usuario tomar las medidas necesarias con el fin de cumplir con las exigencias establecidas en las legislaciones vigentes. La información contenida en esta Ficha no hay que considerarla como una garantía de sus propiedades. Ésta versión anula las anteriores.