



FÁBRICA DE PINTURAS, ESMALTES,  
LACAS Y BARNICES  
Ctra. Nacional, 301 – km. 212,800  
Telf: 0034 967 44 07 12 / 967 44 00 16  
Fax: 0034 967 44 28 19  
E-mail: [macy@pinturas-macy.com](mailto:macy@pinturas-macy.com)  
Web: [www.pinturas-macy.com](http://www.pinturas-macy.com)  
02630 LA RODA (AB) ESPAÑA

## FICHA TÉCNICA

# ADITIVO ANTIDESLIZANTE

### DESCRIPCIÓN:

Agregado mineral en forma de gránulo ligeramente angular para obtener superficies antideslizantes o de bajo índice de resbalamiento.

### USO RECOMENDADO:

Especialmente recomendado como aditivo para diferentes sistemas de pinturas para evitar deslizamientos en escaleras, parkings, cubiertas de embarcaciones, pistas deportivas, gimnasios, zonas

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Producto granular exento de polvo  
Buena dureza  
Atóxico  
No modifica las propiedades de la pintura  
Puede utilizarse en todo tipo de pinturas

### DATOS TÉCNICOS:

Aspecto: Solido  
Acabado: Polvo  
Textura: Rugoso  
Color: Blanquecino  
Producto: No inflamable.

### APLICACIÓN:

Método: Brocha o Rodillo

Relación de consumo:

1. 40 gramos para botes de pintura de 750cc
2. 200 gramos en botes de 4 litros.

Dos formas de uso:

1. El producto se añade a la pintura justo antes de su aplicación a brocha o rodillo. Debe mezclarse de forma homogénea y agitar la pintura de vez en cuando durante su consumo. Pueden aplicarse una o dos manos.
2. Se puede aplicar una capa de la pintura deseada y con ella en fresco sembrar por toda la superficie el aditivo antideslizante. Una vez seco dar un cepillado para eliminar el sobrante. A continuación aplicar otra capa de la pintura de acabado para máxima protección, adherencia y cobertura del aditivo antideslizante.

### OBSERVACIONES:

Puede ser utilizado en todo tipo de pinturas, esmaltes sintéticos, barnices, pinturas epoxi, poliuretano, pinturas suelos al agua, etc.

Homogeneizar muy bien el contenido del envase antes de su uso mediante agitación manual o mecánica y una vez abierto durante la aplicación.



FÁBRICA DE PINTURAS, ESMALTES,  
LACAS Y BARNICES  
Ctra. Nacional. 301 – km. 212,800  
Telf: 0034 967 44 07 12 / 967 44 00 16  
Fax: 0034 967 44 28 19  
E-mail: [macy@pinturas-macy.com](mailto:macy@pinturas-macy.com)  
Web: [www.pinturas-macy.com](http://www.pinturas-macy.com)  
02630 LA RODA (AB) ESPAÑA

#### SEGURIDAD:

Producto en polvo. Consultar ficha de seguridad.

La información de esta Ficha Técnica está basada en nuestros propios conocimientos actuales y en las leyes vigentes de la UE y nacionales. El producto no debe utilizarse para fines distintos a los que se especifican. Es siempre responsabilidad del usuario tomar las medidas necesarias con el fin de cumplir con las exigencias establecidas en las legislaciones vigentes. La información contenida en esta Ficha no hay que considerarla como una garantía de sus propiedades.